

Aprašymas	talpa	Art.Nr.	
<p>PUSIAU SINTETINĖ ALYVA MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS SAE 10W-40</p> <p>Optimali alyva 4-takčiams motociklams, dirbantiems didelėmis apkrovomis, bei lenktyniniams motociklams. Užtikrina greitą sutepimą užvedant šaltą variklį. Sumažina variklio nusidėvėjimą ir palaiko jį švarų. Užkerta kelią sankabų užsikirtimui. Užtikrina mažas kuro sąnaudas, bei mažus kuro nuostolius atsirandančius dėl išgaravimo. Rekomenduojama aukšto galingumo varikliams, tinka varikliams su katalizatoriumi. Viršija Vokietijos ir kitų valstybių gamintojų reikalavimus.</p> <p>Klasifikacija: API-SG,SH, ACEA A3-98.</p>	1 L	1521	
	5 L	1522	
<p>SINTETINĖ ALYVA MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS SAE 10W-50</p> <p>Optimali alyva 4-takčiams kelioniniams ir lenktyniniams motociklams su didelėmis apkrovomis. Užtikrina optimalų sutepimą, esant ekstremaliomis eksploataavimo sąlygomis. Tinka motociklų varikliams su dideliu apsisukimų skaičiumi. Užtikrina patikimą sutepimą esant, net labai didelėms temperatūroms. Rekomenduojama sankabų sistemoms su alyvos vonele. Maišoma su visomis žinomomis alyvomis.</p> <p>Klasifikacija: API SG ; JASO MA</p>	1 L	1502	
	5 L	1503	
<p>SINTETINĖ ALYVA MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS SAE 10W-60 HD</p> <p>Skirta 4-takčiams lenktyniniams ir kitiems motociklams, eksploatuojamiems sunkiomis sąlygomis. yra išbandyta lenktynėse. Užtikrina optimalų sutepimą, esant ekstremalioms eksploataavimo sąlygoms, patikimai apsaugo variklį nuo nusidėvėjimo.</p> <p>Klasifikacija: API-SH.</p>	1 L	1525	
	5 L	1526	
<p>VASARINĖ MINERALINĖ MOTOCIKLŲ VARIKLINĖ ALYVA SAE 50 HD</p> <p>Skirta 4-takčiams motociklų varikliams, specialiai "Harley Davidson" motociklams. Užtikrina aukštą atsparumą nusidėvėjimui ir puikią apsaugą nuo korozijos. Pasižymi aukštu klampumo stabilumu. Užtikrina tolygią variklio eigą, didelį jo tarnavimo laikotarpį. Pasižymi žemais kuro nuostoliais dėl išgaravimo ir užtikrina mažas kuro sąnaudas. Tinka varikliams su katalizatoriumi.</p> <p>Klasifikacija: API-SG.</p>	1 L	1572	
	5 L	1573	

<p>MOTOROLERIŲ VARIKLINĖ ALYVA SAE 10W-40 Speciali alyva 4-takčiams motorolerių varikliams. Užtikrina aukštą atsparumą dilimui ir puikią apsaugą nuo korozijos. Pasižymi aukštu klampumo stabilumu. Užtikrina tolygią variklio eigą, didelį jo tarnavimo laikotarpį. Pasižymi žemais nuostoliais dėl išgaravimo. Gali būti maišoma su panašios klasės variklinėmis alyvomis. Tinka varikliams su katalizatoriumi ir šlapia sankaba. Klasifikacija: API-SG, ACEA A2-96</p>		1 L	1618	
<p>SINTETINĖ ALYVA 2-TAKČIAMS MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS Skirta mišriai ir atskirai 2-takčių variklių tepimo sistemoms su oriniu ir vandeniniu aušinimu. Padidina variklio galingumą ir efektyviai apsaugo nuo nusidėvėjimo. Palaiko uždegimo žvakių, degimo kameros ir stūmoklių švarą. Užtikrina optimalų sutepimą, net esant labai aukštoms temperatūroms. Klasifikacija: JASO FC, GLOBAL CATEGORY GD, TSC-3, ISO L-EGC, API-TC.</p>		1 L	1505	
<p>PUSIAU SINTETINĖ ALYVA 2-TAKČIAMS MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS Skirta mišriai ir atskirai 2-takčių variklių tepimo sistemoms su oriniu ir vandeniniu aušinimu. Padidina variklio galingumą ir efektyviai apsaugo nuo nusidėvėjimo. Palaiko uždegimo žvakių, degimo kameros ir stūmoklių švarą. Klasifikacija: API-TC, TSC-3, ISO L-ETC</p>		1 L	1504	
<p>SINTETINĖ ALYVA 2-TAKČIAMS MOTOROLERIŲ VARIKLIAMS Skirta mišriai ir atskirai 2-takčių variklių tepimo sistemoms su oriniu ir vandeniniu aušinimu. Padidina variklio galingumą ir efektyviai apsaugo nuo nusidėvėjimo. Palaiko uždegimo žvakių, degimo kameros ir stūmoklių švarą. Užtikrina optimalų sutepimą, net esant labai aukštoms temperatūroms. Apsaugo nuo korozijos. Klasifikacija: API TC ; Global Category GD ; ISO L-EGD ; JASO FC ; Piaggio SI ; SCC TSC-3</p>		1 L	1053	

<p>VISIŠKAI SINTETINĖ TRANSMISINĖ MOTOCIKLŲ ALYVA SAE 75W-90 Multi-sezoninė transmisinė alyva, specialiai skirta motociklų greičių ir kardaninėms dėžėms, kuriose reikalaujama naudoti gl5 arba gl4 klasės transmisinė alyvą. Užtikrina lengvesnį perjungimą ir labai gerą apsaugą nuo nusidėvėjimo. Atitinka pačius aukščiausius reikalavimus. Klasifikacija: API – GL5; MIL-L 2105 D</p>		500 ml	1516
<p>SINTETINĖ ALYVA MOTOCIKLŲ ŠAKĖMS IR AMORTIZATORIAMS Universali alyva, naudojama motociklų, mopedų, motorolerių ir kitų dviračių transporto priemonių teleskopinėse šakėse ir amortizatoriuose. Ilgam laikui užtikrina geras judamąsias savybes. Apsaugo nuo putojimo ir tarpinių sukietėjimo, taip pat nuo korozijos ir nusidėvėjimo, Yra skirtingų klampumo lygių - 5W LIGHT, 10W MEDIUM, 15W HEAVY.</p>		SAE 5W 500 ml	1523
		SAE 10W 500 ml	1506
		SAE 15W 500 ml	1524
<p>BALTAS TEPALAS MOTOCIKLŲ GRANDINĖMS Pilnai sintetinis tepalas, tinka visoms motociklų grandinėms su tarpinėmis ar be jų. Dėl gerų sukibimo ir sutepimo savybių naudojamas grandinėms, veikiamoms didelių apkrovų ir didelių greičių. Atsparus šalčiui, karščiui ir vandens purlams. Apsaugo nuo nusidėvėjimo, mažina grandinės išsitemimą ir užtikrina jos ilgą tarnavimo laiką.</p>		400 ml	1591
		50 ml	1592
<p>SINTETINIS TEPALAS MOTOCIKLŲ GRANDINĖMS Pasižymi puikiais sukibimo ir sutepimo savybėmis, atsparumu vandens purlams ir puikiu klampumu. Skirtas grandinėms, veikiamoms didelių greičių. Mažina grandinės išsitemimą ir užtikrina jos ilgą tarnavimo laiką. Biologiškai suyra. Tinka grandinių sutepimui, pastoviai veikiamų purvo, dulkių ir korozinių medžiagų.</p>		250 ml	1508
<p>ORO FILTRO TEPALAS MOTOCIKLAMS Tai specialios receptūros tepalas, sulaikantis purvą ir dulkes, tokiu būdu apsaugantis variklį nuo gedimų. Atstumia vandenį, neputoja ir nevirsta derva, neblokuoja oro padavimo drėgnoje aplinkoje. Kepalo mėlyna spalva leidžia lengvai kontroliuoti oro filtrą.</p>		500 ml	1625

<p>MOTOCIKLŲ GRANDINIŲ VALIKLIS</p> <p>Preparatas greitam ir švariam grandinių valymui. Greitai ir be liekanų pašalina purvą, bitumą, dervą, tepalų, riebalų dėmes.</p>		500 ml	1602
<p>MOTOCIKLININKŲ ŠALMŲ IR APSAUGINIŲ STIKLŲ VALIKLIS</p> <p>Skirtas šalmų ir apsauginių stiklų valymui, priežiūrai ir apsaugai nuo rasojimo. Pasižymi ilgalaikiu poveikiu pašalina nešvarumus, vabzdžių liekanas, tepalus, silikonines apnašas. Užtikrina gerą matomumą ir vairavimo saugumą.</p>		100 ml	1571
<p>MOTOCIKLININKŲ ŠALMŲ VIDAUS VALIKLIS</p> <p>Užtikrina patikimą šalmų vidaus išvalymą, nuo prakaito, riebalų ir kitokių užteršimų. Taip pat tinka šalmų, apsauginių stiklų, drabužių, sėdinių ir pan. valymui. neutralus kitų paviršių atžvilgiu.</p>		300 ml	1603
<p>PRIEDAS SU MoS2 MOTOCIKLŲ VARIKLINEI ALYVAI</p> <p>Molibdeno disulfido medžiaga iki 50 % sumažinanti variklio dėvėjimąsi, bei trintį. Sumažina tepalo ir kuro sąnaudas, prailgina variklio tarnavimo laiką. Variklis dirba tyliau ir patikimiau. Tinka visiems 4- ir 2-takčiams varikliams su atskira ir bendra tepimo sistema. Taip pat naudojamas daugiadiskinėse šlapiose sankabose. Tinka varikliams su katalizatoriais. Naudojimas: pilamas po kiekvieno alyvos keitimo. 125 ml talpos pakanka iki 4 l variklinės alyvos.</p>		125 ml	1580
<p>PRIEDAS Į KURĄ 4-TAKČIAMS MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS</p> <p>Pašalina nuosėdas ir nuodegas nuo vožtuvų ir iš degimo kameros. Palaiko švarą variklyje. Normalizuoja benzino sąnaudas ir išmetamų dujų kiekį. Padidina variklio galią. Patikrintas varikliuose su katalizatoriais.</p>		125 ml	1581
<p>PRIEDAS Į KURĄ 2-TAKČIAMS MOTOCIKLŲ VARIKLIAMS</p> <p>Pašalina nuosėdas ir nuodegas nuo vožtuvų ir iš degimo kameros. Palaiko švarą variklyje. Apsaugo nuo korozijos. Normalizuoja benzino sąnaudas ir išmetamų dujų kiekį. Padidina variklio galią. Patikrintas varikliuose su katalizatoriais.</p>		250 ml	1582